

Elettropompe sommergibili in BRONZO particolarmente indicate nel settore nautico per lo svuotamento delle sentine ed il travaso di acqua dolce e di mare. Le pompe S-BZ sono equipaggiate con girante arretrata tipo Vortex e sono inoltre indicate per lo svuotamento delle acque nere e di liquidi carichi con piccole parti solide in sospensione. Nota: le elettropompe S-BZ sono fornite di serie con 10 m. di cavo.

Submersible electric pumps made in BRONZE widely used in the nautical sector to empty bilges and to pumping fresh and sea water. The pump series S-BZ are equipped with Vortex impeller: they are also indicated for black water and dirty liquids with small solid bodies in suspension. Note: the pumps model S-BZ are supplied of series with 10 m. of cable.



Modello Type	Materiale Material	kW	Alimentazione Feeding	Assorbimento Absorption	Giri/min. RPM	Portata max Capacity max	Prevalenza max Head max
S-BZ 50	Bronzo Bronze	0.37	24V	18A	2800	350 l/min	7.5 m
		0.37	230V - 50Hz	2.9A	2800	350 l/min	7.5 m
		0.37	230/400V - 50Hz	2-0.9A	2800	350 l/min	7.5 m
S-BZ 75	Bronzo Bronze	0.55	230V - 50Hz	3.9A	2800	400 l/min	8.5 m
		0.55	230/400V - 50Hz	3-1.4A	2800	400 l/min	8.5 m
S-BZ 100	Bronzo Bronze	0.88	230V - 50Hz	6.5A	2800	550 l/min	12 m
		0.88	230/400V - 50Hz	4.8-2A	2800	550 l/min	12 m
S-BZ 150	Bronzo Bronze	1.1	230V - 50Hz	8.2A	2800	600 l/min	14 m
		1.1	230/400V - 50Hz	5-2.8A	2800	600 l/min	14 m
S-BZ 200	Bronzo Bronze	1.5	230V - 50Hz	8.2A	2800	650 l/min	15 m
		1.5	230/400V - 50Hz	6.5-3.6A	2800	650 l/min	15 m

Elettropompe sommergibili in polipropilene fibra di vetro particolarmente indicate nel settore nautico per lo svuotamento delle sentine ed il travaso di acqua dolce e di mare. LA serie S-PP-V equipaggiata con girante arretrata tipo Vortex è inoltre indicata per lo svuotamento delle acque nere e di liquidi carichi con piccole parti solide in sospensione. Nota: le elettropompe S-PP e S-PP-V sono fornite di serie con 5 metri di cavo.

Submersible electric pumps made in polypropylene fiberglass widely used in the nautical sector to empty bilges and to pumping fresh and sea water. The pump series S-PP-V are equipped with Vortex impeller: they are also indicated for black water and dirty liquids with small solid bodies in suspension. Note: the pumps models S-PP and S-PP-V are supplied of series with 5 m. of cable.



S-PP



S-PP-V

Modello Type	kW	Alimentazione Feeding	Assorbimento Absorption	Giri/min. RPM	Portata max Capacity max	Prevalenza max Head max
S-PP	0.27	12V	22A	2800	180 l/min	9.0 m
	0.27	24V	11A	2800	180 l/min	9.0 m
S-PP-V	0.27	12V	22A	2800	150 l/min	9.0 m
	0.27	24V	11A	2800	150 l/min	9.0 m
S-PP	0.37	230V - 50Hz	2.3A	2800	180 l/min	9.0 m
S-PP-V	0.37	230V - 50Hz	2.3A	2800	150 l/min	9.0 m