

Elettropompe centrifughe autoadescanti

Centrifugal selfpriming electric pumps

Elettropompe centrifughe autoadescanti in bronzo (adescamento lento) a girante aperta largamente utilizzate nel settore nautico per i servizi di svuotamento di sentine, antincendio, lavaggio catene, travaso di gasolio, ecc. La conformazione della girante permette il passaggio di liquido anche con piccoli corpi solidi in sospensione fino a 10 mm per AML 50/125 e 15 mm per AML 65/150.

Centrifugal selfpriming electric pumps made of bronze (slow priming) with open impeller. These pumps are widely used in the nautical sector to empty bilges, to supply anti-fire equipment, to wash chains and for diesel oil transfer. The impeller shape allows the transferring of liquids with small solid parts in suspension up to 10 mm grain size for AML 50/125 and 15 mm for AML 65/150.



	3ph		1ph		Q	Flow rate															
	230V	400V	230V	giri		P ₂	M3/h	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54
	A	A	A	rpm	kw	L/min	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	950
AML 50/125	7,5	4,3	9,2	2800	1,5	H	19,5	19	18	17	15,5	14	12,5	10,5	8	5					
AML 65/150	16,6	9,6		2800	4	m				29	28	27,5	27	26,2	25,5	24,5	23,5	21	18	14	11

P₂ Potenza nominale motore / Rated motor power output

