

**DESCRIZIONE**

Elettropompa autoadescante in bronzo, collegata al motore elettrico tramite giunto elastico, a girante tipo aperto, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare. Corpo, flangia, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox. Per alta prevalenza. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

Bronze self priming electric pump coupled with electric motor by coupling, with open impeller, suitable for pumping sea water. Pump casing, flange, impeller and valve are in bronze; the shaft is in stainless steel. High pressure. A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçante en bronze couplée par joint avec moteur. Turbine ouverte. Indiquée pour eau de mer. Corps, bride, turbine et valve sont en bronze; arbre en acier inox. Haute pression. Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 23 mm
Portata massima: 100 m³/h
Prevalenza massima: 6,5 bar
Ø aspirazione e mandata: 4" G

FEATURES

Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: 23 mm
Max. delivery: 100 m³/h
Max. manometric head: 6,5 bar
Ø inlet / outlet: 4" G

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max.: +70°C
Max. diamètre des solides: 23 mm
Débit maximum: 100 m³/h
Hauteur manométrique: 6,5 bars
Ø aspiration & refoulement: 4" G

VERSIONE

Corpo pompa: Bronzo
Corpo valvola: Bronzo
Flangia porta tenuta: Bronzo
Girante: Bronzo
Albero motore: Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

VERSION

Pump body: Bronze
Valve body: Bronze
Seal holding disc: Bronze
Impeller: Bronze
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316
Seal: Nbr/Carbon/AISI 316/Alumina

EXECUTION

Corps de pompe: Bronze
Corps valve: Bronze
Disque porte-garniture: Bronze
Turbine: Bronze
Arbre moteur: Acier inox AISI 316
Garniture: Charbon/AISI 316/Alumine

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS


Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz

VERSIONS SPECIALES

Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz

DATI TECNICI**TECHNICAL DATA****DONNES TECHNIQUES**

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protezz. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
AML B B4ZPM/30	30	400/690	50	50,5 / 28,6	IP 55	2950	-	360	600x1200x130



CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A



DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

SERIE / TYPE
AML B B4ZPM/30

